



# TINTES BASE AGUA

Exterior - Interior  
**Carta de Color**

**SHER-WOOD®**



**SATISFACCIÓN GARANTIZADA**



Proveen una duradera resistencia exterior y excelente penetración para proteger superficies de madera, como muebles, puertas, ventanas, etc.


## APLICACIÓN

### 1 PREPARE LA SUPERFICIE

- Todas las superficies nuevas deben estar libres de polvo, grasa, acabados antiguos y material extraño. Si se usa madera ya pintada, es necesario remover todo residuo de pintura anterior.
- Lije la madera en dirección a la veta, primero usando papel lija #100-180. Luego afine con papel lija #220-320

Acerca del color: Los colores han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresión. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo de madera, la edad de la madera, la porosidad, etc. Se recomienda hacer una aplicación en un área de prueba para verificar el color.

## COLORES EMPACADOS




**Café Americano** A13NSA1



**Café** A13NSA3



**Rojo Antiguo** A13RSA1



**Caoba** A13NSA2



**Sándalo** A13YSA1



ENTINTABLE

**Base de Entintado**  
A13TSA1

(Máximo 5 - 6 onzas por galón de Blend-A-Color)



## 2 APLIQUE TINTE

- Mezcle los tintes antes de usar
- Verifique el color en un área de prueba
- Aplique el tinte con trapo, wipe, esponja, brocha o pistola asistida por aire, deje penetrar de 2-3 min.
- Cuando el tinte está todavía húmedo
- Remueva el exceso con un trapo seco para homogenizar el color en la madera.
- Para incrementar la intensidad del color, aplique una segunda mano luego de 1 hora de secado



## 3 SELLE LA SUPERFICIE

- Para mayor protección y mejor acabado, aplique 2 o más manos de sellador.
- Antes de aplicar acabado, lije suavemente con papel de lija #220-320
- Remueva el polvo del lijado



## 4 PROTEJA

- Aplique el acabado de su elección

## COLORES FORMULADOS



**Azul Intenso** SW BA 01



**Borgoña** SW BA 02



**Café Oscuro** SW BA 03



**Canela** SW BA 04



**Carnaval** SW BA 05



**Cereza** SW BA 06



**Chocolate Quemado** SW BA 07



**Cocoa** SW BA 08



**Coral** SW BA 09



**Esmeralda** SW BA 10



**Graffito** SW BA 11



**Magenta** SW BA 12



**Nogal** SW BA 13



**Olivo** SW BA 14



**Roble** SW BA 15



**Rojo Colonial** SW BA 16



**Rosa Antigua** SW BA 17



**Safari** SW BA 18



**Terracota** SW BA 19



**Vino** SW BA 20



**Sándalo Pino Tratado** / **Sándalo Pino Natural** / **Sándalo Teka**

20 Colores que pueden ser formulados en tienda



## TINTES BASE AGUA

EXTERIOR / INTERIOR



### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Sella y entinta la madera
- Bajo olor y bajo VOC
- Una base para entintar, 5 colores empacados de fábrica y 20 colores formulados
- Reductor: Agua
- Libre de plomo y mercurio
- Secado rápido
- Base entintable con Blend-A-Color (Máximo 5 - 6 onzas por galón)
- Usados para imprimir color en maderas nuevas
- Especial para muebles, puertas, ventanas, etc.
- Exterior / interior

# SHER-WOOD®

Soluciones para madera

*Pregunte a*



**Consulte a su distribuidor autorizado Sherwin-Williams en:**

- Guatemala (502) 2202-9900 • El Salvador (503) 2133-2300 • Tegucigalpa (504) 2202-7300 •
- San Pedro Sula (504) 2564-5000 • Nicaragua (505) 2248-9100 • Costa Rica (506) 2216-4000 •
- Panamá (507) 290-1000 •

---

**BAJO LICENCIA DE THE SHERWIN-WILLIAMS CO., CLEVELAND, OHIO,  
ESTADOS UNIDOS. PROPIETARIA DE LAS MARCAS REGISTRADAS**