

AQUALOCK 8000

Impermeabilizante y Termorefectante



Sistema recomendado:

- 1 mano de Aqualock 8000 reducido al 25%.
- 2 manos de Aqualock 8000 sin reducir.



Espesor recomendado:

6.0mils secos (sistema completo).



AQUALOCK 6000 AR

Impermeabilizante



Sistema recomendado:

- 1 mano de Aqualock 6000 AR reducido al 25%.
- 2 manos de Aqualock 6000 AR sin reducir.



Espesor recomendado:

6.0 mils secos (sistema completo).



AQUALOCK 4000

Impermeabilizante



Sistema recomendado:

- 1 mano de Aqualock 4000 reducido al 25%.
- 2 manos de Aqualock 4000 sin reducir.



Espesor recomendado:

7.0 mils secos (sistema completo).



SHERWIN-WILLIAMS



sherwinca.com



7419522307918

43158



SHERWIN-WILLIAMS



Aqualock®



BLOQUEA LA LLUVIA
Y ELIMINA GOTERAS

IMPERMEABILIZANTES • TERMOREFLECTANTES

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Aqualock® 8000




Tecnología
Autorectificable



Impermeabilizante



Termorefectante



BLANCO
A5WSA10



ROJO
A5RSA8



VERDE
A5GSA11




ROJO TEJA
A5RSA9



AZUL
A5LSA13



GRIS
A5ASA5



NEGRO
A5BSA4



Aqualock® 6000 AR




Tecnología
Autorectificable



Impermeabilizante



Termorefectante



BLANCO
A5WSA11



ROJO
A5RSA10



ROJO TEJA
A5RSA11



GRIS
A5ASA6



VERDE
A5GSA12

Aqualock® 4000




Impermeabilizante



No necesita
Tela de Refuerzo



Antihongos,
Algas y Liquefacciones



BLANCO
A5WSA9



ROJO
A5RSA6



VERDE
A5GSA10

Nota: estos colores son una guía aproximada a los colores reales.