



Esmalte
FAST DRY 



Esmalte
FAST DRY 
EXCELENTE RETENCIÓN DE COLOR

Excello Esmalte es una pintura alquídica de fácil limpieza para exterior e interior. Ofrece amplia variedad de colores listos para usar, excelente adherencia, nivelamiento, cubrimiento y lavabilidad para garantizar acabados profesionales y duraderos.

CARTA DE COLOR

BRILLANTE | EXTERIOR • INTERIOR

COLORES LISTOS PARA USAR



COLORES LLAMATIVOS



Amarillo B4YSA10 (PI)



Azul Bandera B4LSA10 (PS)



Rojo Vivo B4RSA6 (PI)



Verde Aqua B4GSA9 (PS)



Verde Grama B4GSA24



Melón B4ESA9 (PI)



Naranja B4ESA3 (PI)



Amarillo Caterpillar B4YSA22 (PI)

COLORES SOFISTICADOS




Gris Puro B4ASA1



Celeste Glaciar B4LSA15



Verde John Deere B4GSA23




Azul Profundidad del Océano B4LSA11



Verde Amazonas B4GSA11 (PS)



Azul Delmare B4LSA13



Café Tabaco B4NSA8



Rojo Óxido B4RSA13


BLANCOS Y NEUTROS



Blanco Porcelana B4WSA18




Blanco Hueso B4WSA2



Marfil Concha B4H25




Beige Suave B4NSA1




Blanco Mate B4WSA7



Blanco Brillante B4W56



Gris Perla B4A43



Negro Mate B4BSA3




Negro Brillante B4BSA1


COLORES METALIZADOS




Aluminio B4SSA1




Plata B4SSA2



Dorado B4SSA3



Bronce B4SSA4



Cobre B4SSA5

Nota: Estos colores son un guía aproximada a los colores reales.

TIPS DE APLICACIÓN

1 Retire contaminantes.

Como manchas de óxido, grasa, polvo, hongos, suciedad o pintura antigua en mal estado.

Puede utilizar herramientas de alto desempeño. En caso necesite utilizar lijas, se recomienda el uso de **KOVAX**, o cepillos de alambre para remover el óxido.

2 Limpie la superficie.



Limpie el área con solvente **RIK3 VM&P Naphtha** de Sherwin-Williams, para eliminar restos de grasas o partículas que puedan interferir con la adhesión de la pintura.

3 Aplique sistema de pintura.

La máxima durabilidad se alcanza al aplicar un sistema de dos pasos Anticorrosivo y Esmalte.



Utilizar **Builders Base Anticorrosivo 6000 Mate** como primario. Si aplica sobre concreto deberá utilizar Sellador Multifuncional 6000.



Aplique **Excello Esmalte** para proteger la superficie del sol, lluvia, y demás condiciones ambientales. De esta forma el metal estará protegido completamente.

Los mejores acabados se pueden obtener con brochas o rodillos Purdy de Sherwin-Williams. Verifique la Hoja Técnica para más instrucciones de aplicación.



Esmalte FAST DRY



Tipo de Superficie

- Acero / Hierro
- Aluminio / Galvanizado
- Bloque de concreto
- Concreto / Repello
- Madera
- Drywall
- Stucco cementicio

Aplicación



SHERWIN-WILLIAMS®



7419522287647

51546