



Colonial

Esmalte

MUY BUENA RETENCIÓN DE COLOR

CARTA DE COLOR

BRILLANTE | EXTERIOR • INTERIOR

COLORES LISTOS PARA USAR

Colonial

Esmalte

Colonial Esmalte, está formulado con pigmentos y resinas alquídicas de calidad con acabado brillante, que brindan muy buena durabilidad, adherencia, resistencia, nivelación y retención de brillo. Desarrollado con tecnología antihongos, libre de plomo y mercurio que brindan muy buena resistencia al exterior e interior. Es ideal para lograr ambientes agradables y su fácil aplicación y lavabilidad lo hacen una muy buena opción en el hogar y la oficina.



COLORES LLAMATIVOS



Rojo Chino B82RSA6

P1



Azafrán B82YSA14

P1



Turquesa Alegre B82GSA17

P5



Verde Palmera B82GSA18

P5



Naranja Calabaza B82ESA10




Amarillo Cromo B82YSA12

P1



Melón B82ESA6

P1



Violeta Suave B82PSA3



Celeste Cielo B82LSA14



Azul Mediano B82LSA7

P2



Jalapeño B82RSA19

P1



Verde Manzano B82GSA15



Verde Esmeralda B82GSA13

P5


COLORES SOFISTICADOS



Café Oscuro B82NSA4



Café B82NSA3




Café Terrenal B82NSA9




Azul Caribe B82LSA13

P6




Rojo Quemado B82RSA13

P1



Gris Oscuro B82ASA12

BLANCOS Y NEUTROS



Blanco Brillante
Blanco Mate B82WSA1
B82WSA6




Blanco Hueso B82WSA3



Crema B82HSA6



Gris Claro B82ASA8



Negro Brillante
Negro Mate B82BSA1
B82BSA3

Primers: para uso en concreto, se recomienda el uso de Builders Base Selladores como base en la tonalidad indicada (P1-P6).

Nota: esta es una guía aproximada de los colores reales.



TIPS DE APLICACIÓN

1 Retire contaminantes.

Como manchas de óxido, grasa, polvo, hongos, suciedad o pintura antigua en mal estado.

Puede utilizar herramientas de alto desempeño. En caso necesite utilizar lijas, se recomienda el uso de **KOVAX**, o cepillos de alambre para remover el óxido.

2 Limpie la superficie.



Limpie el área con solvente **R1K3 VM&P Naphtha** de Sherwin-Williams, para eliminar restos de grasas o partículas que puedan interferir con la adhesión de la pintura.

3 Aplique sistema de pintura.

La máxima durabilidad se alcanza al aplicar un sistema de dos pasos Anticorrosivo y Esmalte.



Utilizar **Builders Base Anticorrosivo 4000 Mate** como primario. Si aplica sobre concreto deberá utilizar Sellador Multifuncional 4000.



Aplique **Colonial Esmalte** para proteger la superficie del sol, lluvia, y demás condiciones ambientales. De esta forma el metal estará protegido completamente.

Los mejores acabados se pueden obtener con brochas o rodillos Purdy de Sherwin-Williams. Verifique la Hoja Técnica para más instrucciones de aplicación.

Colonial Esmalte

Tipo de Superficie

- Acero / Hierro
- Aluminio / Galvanizado
- Bloque de concreto
- Concreto / Repello
- Madera
- Drywall
- Stucco cementicio

Aplicación



SHERWIN-WILLIAMS®



7419522286954

51022