



Peninsular

Esmalte

Peninsular

Esmalte

BUENA RETENCIÓN DE COLOR

CARTA DE COLOR

BRILLANTE | EXTERIOR • INTERIOR

COLORES LISTOS PARA USAR

Peninsular Esmalte, es una pintura formulada con pigmentos de calidad y resina alquídica con buena resistencia al exterior e interior, que proporcionan un acabado brillante y durable. Buen nivelamiento y cubrimiento. Desarrollado con tecnología antihongos, libre de plomo y mercurio. Ideal para lograr ambientes agradables, su fácil aplicación lo hace una opción para el hogar.




COLORES LLAMATIVOS



Naranja Rebelde K58ESA1



Rosado Fucsia K58RSA10



Violeta K58PSA2



Aqua K58GSA2



Chocolate K58NSA1



Verde Intenso K58GSA4



Azul K58LSA6



Mostaza K58YSA6



Verde Cocktail K58GSA5



Deco-Coral K58RSA6



Rojo Fogata K58RSA13



Vino Tinto K58MSA1



Bermellón K58RSA2




Verde Azulado K58LSA11



Amarillo K58YSA1



Verde Manzana K58GSA7




Gris Cenizo K58ASA6




Café Cobrizo K58NSA2

COLORES SOFISTICADOS



Blanco K58WSA1



Blanco Hueso K58WSA2



Gris Plateado K58ASA5



Negro K58BSA2



Celeste K58LSA2



Marfil K58HSA1

BLANCOS Y NEUTROS

Nota: esta es una guía aproximada de los colores reales.



TIPS DE APLICACIÓN

1 Retire contaminantes.

Como manchas de óxido, grasa, polvo, hongos, suciedad o pintura antigua en mal estado.

Puede utilizar herramientas de alto desempeño. En caso necesite utilizar lijas, se recomienda el uso de **KOVAX**, o cepillos de alambre para remover el óxido.

2 Limpie la superficie.



Limpie el área con solvente **RIK3 VM&P Naphtha** de Sherwin-Williams, para eliminar restos de grasas o partículas que puedan interferir con la adhesión de la pintura.

3 Aplique sistema de pintura.

La máxima durabilidad se alcanza al aplicar un sistema de dos pasos Anticorrosivo y Esmalte.



Utilizar **Builders Base Anticorrosivo 2000 Mate** como primario. Si aplica sobre concreto deberá utilizar Sellador Multifuncional 2000.



Aplique **Peninsular Esmalte** para proteger la superficie del sol, lluvia, y demás condiciones ambientales. De esta forma el metal estará protegido completamente.

Los mejores acabados se pueden obtener con brochas o rodillos Purdy de Sherwin-Williams. Verifique la Hoja Técnica para más instrucciones de aplicación.

Peninsular Esmalte

Tipo de Superficie

- Acero / Hierro
- Aluminio / Galvanizado
- Bloque de concreto
- Concreto / Repello
- Madera
- Drywall
- Stucco cementicio

Aplicación



SHERWIN-WILLIAMS®



7419522286978

51029