



**SHERWIN
WILLIAMS®**

LACA PROFESIONAL

Interior
Carta de Color

SHER-WOOD®



SATISFACCIÓN GARANTIZADA



SISTEMA LACA PROFESIONAL

Es un sistema formulado para dar acabado a muebles de madera, MDF, aglomerados, plywood, etc. donde se requieren colores sólidos.

■ Primer Laca :

1. **Base Nitrocelulosa** Blanco (P6WSA5) y Gris (P65ASA2)
2. **Base Agua** disponible en 4 tonos: Blanco* (E64WSA1), Gris (E64ASA2) Rojo Óxido* (E64RSA3), Terracota* (E64RSA1)

■ **Laca Color Línea L61:** es una línea de 14 colores incluyendo 2 metálicos que pueden ser mezclados entre sí.


■ Laca Clear:

T70C50 (Brillante) o T70FSA1 (Mate).

Además puede elegir Barnices SHER-WOOD® de Sherwin-Williams®.

* Por pedido especial

TONALIDADES DISPONIBLES



Blanco L61WSA2



Negro L61BSA1



Amarillo Óxido L61YSA1



Marrón L61MSA1




Verde L61GSA1



Dorado Rojizo L61NSA1



Rojo L61RSA2



Rojo Óxido L61RSA1



Azul Rojizo L61LSA3



Azul Verdoso L61LSA4



Amarillo Limón L61YSA2



Amarillo Medio L61YSA3

TAMBIÉN DISPONIBLES

■ 2 tonos metálicos:

Aluminio fino L61SSA1
Aluminio medio L61SSA2

■ 2 colores directos de alta concentración:

Blanco directo L61WSA3
Negro directo L61BSA2

(*) Estos tonos más claros son el resultado de la mezcla del color original con laca profesional blanca L61WSA2.

.....

Acerca del color: Los colores han sido reproducidos usando modernas técnicas de impresión. Los resultados en madera pueden variar dependiendo del tipo de madera, la edad de la madera, la porosidad, etc. Se recomienda hacer una aplicación en un área de prueba para verificar el color.





LACA PROFESIONAL MÁXIMA PROTECCIÓN



RÁPIDO
SECADO

TECNOLOGÍA
NITROCELULOSA



COLORES PARA
MEZCLAR

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Se recomiendan para ser aplicadas sobre madera, hierro, tableros de fibra (MDF) y otro tipo de aglomerados, previamente acondicionados
- Usadas en la fabricación de muebles de cocina, puertas, ventanas, juguetes, etc
- Aplique con pistola asistida por aire
- Durabilidad y fácil de aplicar
- Libre de plomo y mercurio
- Sistema nitrocelulósico de rápido secado
- Todos los colores pueden mezclarse
- Alto poder de cubrimiento

SHER-WOOD®

Soluciones para madera

Pregunte a



Consulte a su distribuidor autorizado Sherwin-Williams en:

- Guatemala (502) 2202-9900 • El Salvador (503) 2133-2300 • Tegucigalpa (504) 2202-7300 •
- San Pedro Sula (504) 2564-5000 • Nicaragua (505) 2248-9100 • Costa Rica (506) 2216-4000 •
- Panamá (507) 290-1000 •

**BAJO LICENCIA DE THE SHERWIN-WILLIAMS CO., CLEVELAND, OHIO,
ESTADOS UNIDOS. PROPIETARIA DE LAS MARCAS REGISTRADAS**