



CARTA DE COLOR

Builders BASE

ANTICORROSIVOS

FAST DRY

PARA ESTRUCTURAS Y TECHOS METÁLICOS



MENOR TIEMPO DE SECADO, MAYOR DURABILIDAD

SATISFACCIÓN GARANTIZADA
BRILLANTE EXTERIOR / INTERIOR

ANTICORROSIVOS PARA ESTRUCTURAS Y TECHOS METÁLICOS

ANTICORROSIVO 6000



FAST DRY

VENTAJAS:

- Excelente cubrimiento
- Pigmentos anticorrosivos para mayor protección
- Excelente rendimiento



E61WSA1
Blanco



E61ASA6
Gris



E61BSA1
Negro



E61GSA1
Chromato Verde



E61RSA4
Rojo Óxido

ANTICORROSIVO 4000



FAST DRY

VENTAJAS:

- Rápido secado: 30 minutos
- Muy buena protección contra la oxidación
- Muy buen cubrimiento y rendimiento



A99WSA3 | Blanco



A99ASA3 | Gris



A99BSA2 | Negro



A99NSA11 | Rojo



A99GSA5 | Verde



A99NSA17 | Café

Acabado brillante y satinado



A98WSA1

K65WSA1



A98ASA1

K65ASA1



A98BSA1

K65BSA1



A98RSA1

K65RSA1



K65GSA1

ANTICORROSIVO 2000



FAST DRY

VENTAJAS:

- Buen cubrimiento y rendimiento
- Fácil aplicación
- Acabado brillante, satinado y mate

Acabado mate

VENTAJA:

- Rápido secado: 30 minutos



K67WSA1
Blanco



K67ASA1
Gris



K67BSA1
Negro



K67RSA1
Rojo Óxido

Acabado brillante y satinado



K62WSA1

K62BSA1



C62WCR1

C62BCR1



K62ASA1

K62GSA1



C62ASA2

C62GCR1



K62RSA1

K62LSA1



C62RCR1

C62LCR1



NOTA: Estos colores son una guía aproximada a los colores reales.

Builders BASE

ANTICORROSIVOS

¿Porqué proteger una superficie metálica?

Para protegerla de la corrosión y dejar acabados decorativos y duraderos.

Builders Base Anticorrosivos son una familia completa de anticorrosivos para cada necesidad. Ideales para la protección de metales de uso residencial, comercial e industrial liviano. Alto desempeño, larga durabilidad, ofrecen satisfacción garantizada.

Preparación de superficie:

Limpie toda la superficie removiendo polvo, grasa, óxido, aceites, ceras, etc. Utilice limpiadores desengrasantes. Dependiendo del grado de oxidación, seleccione el número de lija adecuado y remueva toda impureza.

Instrucciones:

- Mezcle bien la pintura
- Comience pintando de la parte superior hacia la inferior de las estructuras metálicas
- Limpie herramientas y salpicaduras de pintura húmeda con Mineral Spirit R1K4 o solvente de limpieza de Sherwin-Williams y luego con agua y jabón.

Anticorrosivo 6000

Protector alquídico con pigmentos anticorrosivos de zinc de última generación, que ofrece protección superior contra la oxidación en hierro o acero. Ideal para zonas con ambientes húmedos como costa o montaña. Recomendado en construcción y mantenimiento de estructuras metálicas, naves industriales, edificios e instalaciones comerciales.

Rendimiento:

Espesor recomendado: 4 mils húmedo, 1.8 mils seco.
Rango de rendimiento al espesor recomendado: 34.4 m²/gal - 46.6 m²/gal, (9.1 m²/L - 12.3 m²/L)

Acabado final:

Debe recubrirse antes de 24 horas con: Colonial Style Esmalte.

Anticorrosivo 4000

Anticorrosivo alquídico, formulado con resinas de muy buena calidad, con propiedades de resistencia y protección contra la oxidación. Se recomienda para estructuras comerciales y domésticas, polines, verjas, portones y balcones, entre otros.

Anticorrosivo 2000

Anticorrosivo alquídico con resinas de buena calidad, con propiedades de resistencia y protección contra la oxidación. Se recomienda para estructuras domésticas, verjas, portones y balcones, entre otros.

Builders Base Anticorrosivo 4000 Brillante (A98)

Espesor recomendado: 6 mils húmedo, 1.6 mils seco.
Rango de rendimiento al espesor recomendado: 24.5 m²/gal - 25.8 m²/gal, (6.47 m²/L - 6.82 m²/L)

Builders Base Anticorrosivo 2000 Brillante (C62)

Espesor recomendado: 4 mils húmedo, 1 mils seco.
Rango de rendimiento al espesor recomendado: 32.96 m²/gal - 37.13 m²/gal, (8.71 m²/L - 9.81 m²/L)

Builders Base Anticorrosivo 4000 Satinado (K65)

Espesor recomendado: 7 mils húmedo, 1.5 mils seco.
Rango de rendimiento al espesor recomendado: 21.8 m²/gal - 24.5 m²/gal, (11.52 m²/L - 12.95 m²/L)

Builders Base Anticorrosivo 4000 Satinado (K62)

Espesor recomendado: 4 mils húmedo, 1 mils seco.
Rango de rendimiento al espesor recomendado: 31.65 m²/gal - 35.33 m²/gal, (6.79 m²/L - 9.48 m²/L)

Builders Base Anticorrosivo 4000 Mate (A99)

Espesor recomendado: 4 mils húmedo, 1.7 mils seco.
Rango de rendimiento al espesor recomendado: 36.15 m²/gal - 38.91 m²/gal, (9.56 m²/L - 10.29 m²/L)

Builders Base Anticorrosivo 4000 Mate

Espesor recomendado: 5 mils húmedo, 2 mils seco.
Rango de rendimiento al espesor recomendado: 25.7 m²/gal - 35.9 m²/gal, (6.79 m²/L - 9.48 m²/L)

Acabado final:

Debe recubrirse antes de 24 horas con: Colonial Style Esmalte.

Acabado final:

Debe recubrirse antes de 24 horas con: Colonial Style Esmalte.

Guatemala: (502) 2202-9999 • El Salvador: (503) 2133-2300 / 2133-2333
Honduras, Tegucigalpa: (504) 2283-8757 • Honduras, San Pedro Sula: (504) 2564-5050

Nicaragua: (505) 2248-9272 • Costa Rica: (506) 2216-4040 • Panamá (507) 321-8282
Bajo licencia de The Sherwin-Williams Co., Cleveland, Ohio. Propietaria de las marcas registradas.
www.sherwinca.com



7419522307963



51225