

KEM
INDUSTRIA

ESMALTE POLIURETANO KEM ENAMEL FAST CURE

Esmalte Acrílico-Uretano Alifático de 2 componentes (2K), de alto desempeño y rápido secado. Su versatilidad le permite aplicarse sobre diferentes tipos de primarios anticorrosivos, el cual lo hace idóneo como acabado en sistemas protectores para múltiples usos.

USOS:

Para uso en aplicaciones expuestas a ambientes industriales como: exterior de tanques, tuberías, equipo y maquinaria industrial, puentes, estructuras metálicas, transportadores, barandales, pasamanos. En aplicaciones marinas como: estructuras, plataformas, embarcaciones arriba de la línea de flotación (obra muerta).

RENDIMIENTO:

20 - 31 m² / gal a 2.0 - 3.0 mils de espesor de película seca EPS.

VENTAJAS:

- Rápido secado: 15 minutos
- Retención de brillo
- Resistencia a los rayos UV
- Resistencia a la abrasión e impacto
- Resistencia de temperatura hasta 121°C (250°F)

Guatemala: (502) 2202-9900 • El Salvador: (503) 2133-2315/2133-2313
Honduras, Tegucigalpa: (504) 2202-7300 • Honduras, San Pedro Sula: (504) 2574-8060
Nicaragua: (505) 2252-2404 • Costa Rica: (506) 2216-4000 • Panamá: (507) 290-1000/290-6318
Bajo licencia de The Sherwin-Williams Co., Cleveland, Ohio. Propietaria de las marcas registradas.
www.sherwinca.com



7419522305273



51596



KEM
INDUSTRIA

CARTA DE COLOR

ESMALTE POLIURETANO KEM ENAMEL FAST CURE




**LAS SOLUCIONES PARA EL
MERCADO INDUSTRIAL**

COLORES DE SEGURIDAD



Rojo Seguridad B65RSA1K



Naranja Internacional B65ESA1K



Amarillo Seguridad B65YSA1K



Verde Seguridad B65GSA1K



Negro B65BSA1K



Azul Seguridad B65LSA1K



Aluminio B65SSA3K

COLORES DE INDUSTRIALES



Gris Mediano B65ASA1K



Gris ANSI # 70 B65ASA2K



Rojo Bermellón B65RSA2K



Verde Agrícola JD B65GSA2K



Azul Marino B65LSA2K



Amarillo Caterpillar B65YSA2K



Blanco B65WSA1K



NOTA: Estos colores son una guía aproximada a los colores reales

