

KEM
INDUSTRIA

ANTICORROSIVOS FAST DRY

ANTICORROSIVO ULTRA FAST DRY HS

Primario alquídico de altos sólidos y rápido secado para proteger superficies metálicas. Ideal para el mantenimiento en áreas en las que no se puede detener el proceso de producción.

RENDIMIENTO: 34-45 m² / Gal a 1.5 - 2.0 mils de espesor de película seca EPS.

ANTICORROSIVO KEM KROMIK UNIVERSAL HS

Primario alquídico de altos sólidos formulado para proteger superficies metálicas. Su propiedad universal le permite ser recubierto por acabados alquídicos, epóxicos o poliuretanos.

RENDIMIENTO: 25-38 m² / Gal a 2 - 3 mils de espesor de película seca EPS.

ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC

Primario alquídico con pigmentos de cromato de zinc para proteger superficies metálicas. Ideal para ambientes industriales y marinos.

RENDIMIENTO: 30-40 m² / Gal a 1.5 - 2 mils de espesor de película seca EPS.

Guatemala: (502) 2202-9900 • El Salvador: (503) 2133-2315/2133-2313
Honduras, Tegucigalpa: (504) 2202-7300 • Honduras, San Pedro Sula: (504) 2574-8060
Nicaragua: (505) 2252-2404 • Costa Rica: (506) 2216-4000 • Panamá: (507) 290-1000/290-6318
Bajo licencia de The Sherwin-Williams Co., Cleveland, Ohio. Propietaria de las marcas registradas.
www.sherwinca.com



51217



KEM
INDUSTRIA

CARTA DE COLOR

ANTICORROSIVOS FAST DRY



SECO AL TACTO DESDE:



**LAS SOLUCIONES PARA EL MERCADO
COMERCIAL E INDUSTRIAL**

ANTICORROSIVO ULTRA FAST DRY HS



SECO TOCAR



Blanco | Y24WSA1




Gris | Y24ASA1



Negro | Y24BSA1



Verde | Y24GSA1



Rojo | Y24RSA1

ANTICORROSIVO KEM KROMIK UNIVERSAL HS



SECO TOCAR



Blanco | B50WSA4



Gris | B50ASA1



Rojo Óxido | B50NSA1

CROMATO DE ZINC



SECO TOCAR



Verde | E41G10



Amarillo | E41Y10SP

