



# COLONIAL STYLE

**CARTA DE COLOR**

**ESMALTE BRILLANTE**  
EXTERIOR / INTERIOR

**SATISFACCIÓN GARANTIZADA**

---



Amarillo (P1)\*  
B82YSA3



Amarillo Cromo (P1)\*  
B82YSA12



Azafrán (P1)\*  
B82YSA14



Melón (P1)\*  
B82ESA6



Naranja Pasional (P1)\*  
B82ESA9



Jalapeño (P1)\*  
B82RSA19



Geranio  
B82RSA16



Rojo Chino (P1)\*  
B82RSA6



Rojo Quemado (P1)\*  
B82RSA13



Morado (P5)\*  
B82PSA2



Café Terrenal  
B82NSA9



Café  
B82NSA3



Café Oscuro  
B82NSA4

También:

Blanco B82WSA1

Negro B82BSA1

# COLONIAL STYLE



Crema  
B82HSA6



Blanco Hueso  
B82WSA3



Verde Manzano  
B82GSA15



Azul Mediano  
B82LSA7



Celeste Cielo  
B82LSA14



Verde Lima (P2)\*  
B82GSA14



Azul Caribe (P6)\*  
B82LSA13



Turquesa Alegre (P5)\*  
B82GSA17



Verde Palmera (P5)\*  
B82GSA18



Gris Oscuro  
B82ASA12



Gris Claro  
B82ASA8



Verde Esmeralda (P5)\*  
B82GSA13

\* Se recomienda el uso de Builders Base Optimizador de Color como base en la tonalidad indicada (P1-P6)



Nota: Estos colores son una guía aproximada a los colores reales



# COLONIAL STYLE

**Colonial Style Esmalte Alquídico**, está formulada con pigmentos y resinas alquídicas de calidad, con acabado brillante, que brindan muy buena durabilidad, adherencia, resistencia, nivelación y retención de brillo. Desarrollado con tecnologías Anti-hongos, libres de plomo y mercurio que brindan una muy buena resistencia al exterior e interior. Es ideal para lograr ambientes agradables y su fácil aplicación y lavabilidad lo hacen una excelente opción en el hogar y la oficina.

## VENTAJAS

### Muy buena protección, nivelación y retención de brillo

- 27 colores listos para usar en acabado brillante
- Muy buena resistencia a la formación de hongos

**USO:** Exterior / Interior

## RENDIMIENTO:

38.2 m<sup>2</sup>/gal - 42.6 m<sup>2</sup>/gal (10.1 m<sup>2</sup>/L - 11.3 m<sup>2</sup>/L) a 1 mils

Espesor mínimo recomendado por capa: 4 mils húmedo, 1.1 mils seco

Rango de rendimiento a 1 mano: 32.8 m<sup>2</sup>/gal - 44.4 m<sup>2</sup>/gal (8.7 m<sup>2</sup>/L - 11.7 m<sup>2</sup>/L)

**TIPOS DE SUPERFICIE:** Acero, Hierro, Aluminio, Galvanizado, Bloque de concreto, Concreto, Repello, Drywall, Madera y Stucco Cementicio

**ACABADO:** Brillante

## APLICACIÓN:



BROCHA / BRUSH



RODILLO / ROLLER



AIRLESS

