

# ¿POR QUÉ ELEGIR SHERWIN-WILLIAMS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS?



## Productos a la medida

Estamos comprometidos al desarrollo continuo de productos innovadores donde encontrará una solución para cada área de la institución educativa.



## PMP

Con el plan de mantenimiento preventivo de sistemas de pintura recomendados para cada área de la institución educativa, usted podrá escoger soluciones que reduzcan el costo m<sup>2</sup> por año y los presupuestos de mantenimiento.



## Custodian

Agregamos valor a su proyecto con la guía de mantenimiento personalizada Custodian, que reúne toda la información pertinente a su proyecto desde los tipos de pintura utilizados, los códigos de color, hasta las hojas técnicas de cada producto. Este documento fácil de usar se proporciona a cada cliente al finalizar el proyecto.



## Color Marketing

En Sherwin-Williams entendemos que seleccionar colores para su institución educativa puede ser un desafío, nosotros lo hacemos fácil y rápido. Entregamos soluciones de color personalizadas para sus interiores y exteriores de acuerdo a las recomendaciones de los expertos en color.



## Asesoría técnica personalizada

Nuestro personal está altamente capacitado para apoyarle en la selección del mejor sistema de pintura para su necesidad, procedimientos de preparación de superficies y su aplicación.



## Capacitaciones y entrenamientos

Comprometidos con el desarrollo humano, ofrecemos charlas técnicas, capacitaciones y temas de interés para su segmento en específico, identificamos sus necesidades y damos asistencia de inmediato.



## Material de apoyo

Ofrecemos una amplia variedad de materiales, brochures, cartas de color, catálogos por proyecto y segmento, así como una completa gama de herramientas en línea que le permite capturar el color con un solo ¡click!



## Satisfacción garantizada

Nuestros productos están sometidos a los más altos estándares de calidad. Estamos comprometidos con su satisfacción y respaldamos los productos con la garantía de Sherwin-Williams.

37030



## PREGUNTE A SHERWIN-WILLIAMS® COMO PONER NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

En Sherwin-Williams®, estamos dedicados a brindarle las respuestas que usted necesita y el servicio personalizado que merece. Con la red de distribución más extensa en el mercado, nuestra misión es ayudarle a maximizar desempeño, embellecer su proyecto, controlar costos y mejorar las eficiencias en la aplicación de pintura. Le ayudaremos a que los tiempos de entrega, presupuestos y las expectativas sean cumplidas. La disponibilidad de inventario le ayudará a hacer su trabajo más rápido y eficiente.

Contacte al distribuidor autorizado o tienda más cercana para que un representante de ventas se ponga a su servicio.

|                                   |                                |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| GUATEMALA<br>(502) 2202-9900      | EL SALVADOR<br>(503) 2133-2300 | TEGUCIGALPA<br>(504) 2202-7300 |
| SAN PEDRO SULA<br>(504) 2564-5000 | NICARAGUA<br>(505) 2248-9100   | COSTA RICA<br>(506) 2133-4000  |
| PANAMÁ<br>(507) 290-1000          |                                |                                |



www.sherwinco.com

CERTIFICATION



Bajo licencia de The Sherwin-Williams Co., Cleveland, Ohio.  
Propietaria de las marcas registradas.



## Sistemas de Pintura INSTITUCIONES EDUCATIVAS



ACABADOS ARQUITECTÓNICOS



Pre - Catalyzed Water Based Epoxy

- Recubrimiento epóxico base agua de un componente
- Alta resistencia a químicos de limpieza
- Antimicrobial
- Apto para instalaciones inspeccionadas por la USDA



SuperPaint Exterior

- Superior cubrimiento y duración al exterior con resistencia a la decoloración
- Resistente al descascamiento, ampollamiento y eflorescencia
- Fórmula 100% acrílica



SuperPaint Interior

- 2 en 1: Pintura y sellador
- Superior bloqueo de manchas y resistencia al ensuciamiento
- Alta lavabilidad
- Fórmula 100% acrílica



Excello Latex Weather Perfect

- Excelente cubrimiento y rendimiento
- Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes
- Fórmula 100% acrílica



Excello Latex Flexible

- Altamente flexible para resistir movimientos de la superficie
- Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes
- Excelente resistencia a lluvia temprana
- Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes



Excello Latex Lavable

- Ideal para zonas de alto tráfico y áreas que se ensucian fácilmente
- Fácil limpieza de manchas de crayola, lápiz y grasa. Antimicrobial



Excello Latex Libre de Olor

- Libre de olor, aplicable sin interrumpir las actividades diarias ni desfogar el ambiente
- Bajo VOC, cumple requisitos para normativas ambientales. Antimicrobial



Excello Latex Clima Extremo

- Excelente resistencia a la eflorescencia y alcalinidad
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Excelente resistencia a la formación de hongos, algas y líquenes



Excello Barniz Satin Look

- Mantiene el color natural de la superficie
- Sella la superficie evitando desgaste
- Resistente a rayos UV



Excello Barniz Wet Look

- Realza el color natural de la superficie en acabado brillante
- Resistente a rayos UV, abrasión y manchas de aceites naturales y sintéticos



Excello Canchas Deportivas

- Resistente a la abrasión, rayos UV e intemperie
- Máxima visibilidad y baja reflexión de luz
- Antideslizante



Sistema Poliuretano Monocapa

- Alta dureza y resistencia a solventes
- Excelente brillo y cubrimiento
- 100% libre de plomo

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES



Armorseal 1000 HS Epoxy

- Recubrimiento epóxico para pisos con alta resistencia a la abrasión, químicos y al impacto
- Apto para instalaciones inspeccionadas por la USDA



Macropoxy 646 PW

- Recubrimiento epóxico para interior de tanques
- Cumple norma ANSI/NSF 61 para contacto con agua potable



Sistema Epóxico Kem Cati - Coat

- Excelente protección contra la corrosión
- Resistente a químicos, al impacto y a la abrasión
- Resiste calor seco hasta 135°C



Sistema Kem Universal Poliuretano

- Excepcional protección anticorrosiva
- Excepcional retención de brillo y color



Direct-To-Metal Base Agua

- 2 en 1: Anticorrosivo y acabado
- Bajo olor
- Amigable con el medio ambiente



Señalización y Demarcación Caucho Clorado

- Recubrimiento para señalización en parques y senderos
- Acabado satinado



Sistema Kem Faster Dry

- Muy buena protección contra la corrosión
- Alta productividad y rápido retorno a la operación
- Rápido secado: 15 minutos



Aqualock 8000

- Excepcional impermeabilización y termoreflexancia en techos, losas y paredes con tecnología autoreticulaible
- Disminuye la temperatura hasta 20°C en el sustrato y 8°C en el interior



Aqualock Bloqueador de Agua

- Tecnología autoreticulaible
- Resiste la presión negativa del agua sobre la superficie
- Excelente resistencia a la alcalinidad, hongos, algas y moho



Aqualock Repelente de Agua Base Agua

- Mantiene el color natural de la superficie
- Evita las manchas causadas por el salpiqueo de riego y la lluvia
- Acción en solo 30 minutos



Sher-Wood Acabado Poliéster HS

- Barniz de alta tecnología catalizada
- Resistente a rayones, líquidos calientes y fríos, derrames domésticos comunes, etc.



Sher-Wood Barniz Poliuretano

- Barniz de uso exterior/interior
- Formulado en base a resinas poliuretano de secado al ambiente
- Mayor durabilidad y resistencia

ACABADOS PARA MADERA

Graderías metálicas

Kem Anticorrosivo Universal HS  
Kem Poliuretano Industrial

Parqueos

Señalización y Demarcación  
Caucho Clorado

Gimnasio y vestidores

Áreas interiores de alto tráfico  
Pro Industrial Pre-Catalyzed Water Based Epoxy  
Excello Latex Lavable\*

Cancha

Madera: Sher-Wood Poliéster HS  
Concreto: Excello Canchas Deportivas

Oficinas

Áreas interiores de alto tráfico  
SuperPaint Interior • Excello Latex Libre de Olor\*

Techos

Aqualock 8000

Pasamanos

GBP E2G980 + Excelbase Poliuretano Monocapa

Puertas, muebles y acabados de madera

Interior: Sher-Wood Poliéster HS  
Exterior: Sher-Wood Barniz Poliuretano 1K Base Solvente

Senderos y lajas

Áreas de exterior  
Excello Barniz Wet Look  
Excello Barniz Satin Look

Pasillos y escaleras

Áreas interiores de alto tráfico  
Pro Industrial Pre-Catalyzed Water Based Epoxy  
Excello Latex Lavable\*

Cornizas

Aqualock 8000  
Excello Latex Clima Extremo

Cafetería y cocina

Paredes: Excello Latex Libre de Olor\*  
Pisos: Armorseal 1000 HS Epoxy

Fachaletas y ladrillos

Aqualock Repelente de Agua

Cisternas

Macropoxy 646 PW

Asociados

|                                      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Látex Acrílicos e Impermeabilizantes | Brochas de Poliéster Painter Plus Polyflex<br>Rodillo de Microfibra<br>Airless Nova 390 / Ultimate MX II 490 PC PRO                                 |
| Anticorrosivos y Esmaltes            | Brochas Cerdá Natural Painter Plus<br>Rodillo de Esmaltes<br>Airless Nova 390 / Ultimate MX II 490 PC PRO<br>Lijas en pliego Bell Star Cloth Hierro |
| Acabados para madera                 | Pistola de boquilla 1.3 mm<br>Plegos en seco Kovax (lijado manual)<br>Discos 5" Kovax en seco TriPro sin agujero (con lijadora)                     |
| Kem Señalización y Demarcación       | Rodillos 3" Microfibra<br>Rodillos 4" Nylon                                                                                                         |
| Macropoxy 646 PW                     | Rodillos Epóxico 9"<br>Airless Ultimate MX II 695 ProContractor                                                                                     |
| Acabados automotrices                | Discos 6" en seco Kovax Maxcut/Maxfilm<br>Pistolas 1.3 mm - 1.9 mm                                                                                  |

Utilice equipos y accesorios de Seguridad y Salud Ocupacional (lentes, trajes de pintor, mascarillas, etc)

\* Utilizar Builders Base Sellador acorde a la superficie