

¿POR QUÉ ELEGIR SHERWIN-WILLIAMS PARA CENTROS COMERCIALES?



Productos a la medida

Estamos comprometidos al desarrollo continuo de productos innovadores donde encontrará una solución para cada área del centro comercial.



PMP

Con el plan de mantenimiento preventivo de sistemas de pintura recomendados para cada área del centro comercial, usted podrá escoger soluciones que reduzcan el costo m² por año y los presupuestos de mantenimiento.



Custodian

Agregamos valor a su proyecto con la guía de mantenimiento personalizada Custodian, que reúne toda la información pertinente a su proyecto desde los tipos de pintura utilizados, los códigos de color, hasta las hojas técnicas de cada producto. Este documento fácil de usar se proporciona a cada cliente al finalizar el proyecto.



Color Marketing

En Sherwin-Williams entendemos que seleccionar colores para su centro comercial puede ser un desafío, nosotros lo hacemos fácil y rápido. Entregamos soluciones de color personalizadas para sus interiores y exteriores de acuerdo a las recomendaciones de los expertos en color.



Asesoría técnica personalizada

Nuestro personal está altamente capacitado para apoyarle en la selección del mejor sistema de pintura para su necesidad, procedimientos de preparación de superficies y su aplicación.



Capacitaciones y entrenamientos

Comprometidos con el desarrollo humano, ofrecemos charlas técnicas, capacitaciones y temas de interés para su segmento en específico, identificamos sus necesidades y damos asistencia de inmediato.



Material de apoyo

Ofrecemos una amplia variedad de materiales, brochures, cartas de color, catálogos por proyecto y segmento, así como una completa gama de herramientas en línea que le permite capturar el color con un solo ¡click!



Satisfacción garantizada

Nuestros productos están sometidos a los más altos estándares de calidad. Estamos comprometidos con su satisfacción y respaldamos los productos con la garantía de Sherwin-Williams.

37016



PREGUNTE A SHERWIN-WILLIAMS® COMO PONER NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

En Sherwin-Williams®, estamos dedicados a brindarle las respuestas que usted necesita y el servicio personalizado que merece. Con la red de distribución más extensa en el mercado, nuestra misión es ayudarle a maximizar desempeño, embellecer su proyecto, controlar costos y mejorar las eficiencias en la aplicación de pintura. Le ayudaremos a que los tiempos de entrega, presupuestos y las expectativas sean cumplidas. La disponibilidad de inventario le ayudará a hacer su trabajo más rápido y eficiente.

Contacte al distribuidor autorizado o tienda más cercana para que un representante de ventas se ponga a su servicio.

GUATEMALA
(502) 2202-9900

EL SALVADOR
(503) 2133-2300

TEGUCIGALPA
(504) 2202-7300

SAN PEDRO SULA
(504) 2564-5000

NICARAGUA
(505) 2248-9100

COSTA RICA
(506) 2133-4000

PANAMÁ
(507) 290-1000



f t p i www.sherwinca.com | CERTIFICATION



Bajo licencia de The Sherwin-Williams Co., Cleveland, Ohio.
Propietaria de las marcas registradas.



Sistemas de Pintura CENTROS COMERCIALES

ACABADOS ARQUITECTÓNICOS



Pre - Catalyzed Water Based Epoxy

- Recubrimiento epóxico base agua de un componente
- Alta resistencia a químicos de limpieza
- Antimicrobial
- Apto para instalaciones inspeccionadas por la USDA



SuperPaint Exterior

- Superior cubrimiento y duración al exterior con resistencia a la decoloración
- Resistente al descascamiento, ampolamiento y eflorescencia
- Fórmula 100% acrílica



SuperPaint Interior

- 2 en 1: Pintura y sellador
- Superior bloqueo de manchas y resistencia al ensuciamiento
- Alta lavabilidad
- Fórmula 100% acrílica



Excello Latex Weather Perfect

- Excelente cubrimiento y rendimiento
- Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes
- Fórmula 100% acrílica



Excello Latex Flexible

- Altamente flexible para resistir movimientos de la superficie
- Excelente resistencia a lluvia temprana
- Excelente resistencia a hongos, algas y líquenes



Excello Latex Lavable

- Ideal para zonas de alto tráfico y áreas que se ensucian fácilmente
- Fácil limpieza de manchas de crayola, lápiz y grasa. Antimicrobial



Excello Latex Libre de Olor

- Libre de olor, aplicable sin interrumpir las actividades diarias ni desalojar el ambiente
- Bajo VOC, cumple requisitos para normativas ambientales. Antimicrobial



Excello Latex Clima Extremo

- Excelente resistencia a la eflorescencia y alcalinidad
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Excelente resistencia a la formación de hongos, algas y líquenes



Excello Barniz Satin Look

- Mantiene el color natural de la superficie
- Sella la superficie evitando desgaste
- Resistente a rayos UV



Excello Barniz Wet Look

- Realza el color natural de la superficie en acabado brillante
- Resistente a rayos UV, abrasión y manchas de aceites naturales y sintéticos



Sher-Wood Acabado Poliéster HS

- Barniz de alta tecnología catalizada
- Resistente a rayones, líquidos calientes y fríos, derrames domésticos comunes, etc.



Sher-Wood Barniz Poliuretano 1K Base Solvente

- Barniz de uso exterior/interior
- Formulado en base a resinas poliuretano de secado al ambiente
- Mayor durabilidad y resistencia

ACABADOS PARA MADERA

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES



Armorseal 1000 HS Epoxy

- Recubrimiento epóxico para pisos con alta resistencia a la abrasión, químicos y al impacto
- Apto para instalaciones inspeccionadas por la USDA



Macropoxy 646 PW

- Recubrimiento epóxico para interior de tanques
- Cumple norma ANSI/NSF 61 para contacto con agua potable



Sistema Epóxico Kem Cati-Coat

- Excelente protección contra la corrosión
- Resistente a químicos, al impacto y a la abrasión
- Resiste calor seco hasta 135°C



Sistema Kem Universal Poliuretano

- Excepcional protección anticorrosiva
- Excepcional retención de brillo y color



Direct-To-Metal Base Agua

- 2 en 1: Anticorrosivo y acabado
- Bajo olor
- Amigable con el medio ambiente



Señalización y Demarcación Caucho Clorado

- Recubrimiento para señalización en parques y senderos
- Acabado satinado



Sistema Kem Faster Dry

- Muy buena protección contra la corrosión
- Alta productividad y rápido retorno a la operación
- Rápido secado: 15 minutos



Sistema Poliuretano Monocapa

- Alta dureza y resistencia a solventes
- Excelente brillo y cubrimiento
- 100% libre de plomo



Aqualock 8000

- Excepcional impermeabilización y termoreflectancia en techos, losas y paredes con tecnología autoreticulable
- Disminuye la temperatura hasta 20°C en el sustrato y 8°C en el interior



Aqualock Bloqueador de Agua

- Tecnología autoreticulable
- Resiste la presión negativa del agua sobre la superficie
- Excelente resistencia a la alcalinidad, hongos, algas y moho



Aqualock Repelente de Agua Base Agua

- Mantiene el color natural de la superficie
- Evita las manchas causadas por el salpiqueo de riego y la lluvia
- Acción en sólo 30 minutos

* Utilizar Builders Base Sellador acorde a la superficie



Oficinas

Áreas interiores de alto tráfico

SuperPaint Interior • Excello Latex Libre de Olor *

Estructuras metálicas al interior

Kem Direct-To-Metal Base Agua

Área de chillers

Kem Anticorrosivo Universal HS + Kem Poliuretano Industrial

Kem Anticorrosivo Faster Dry + Kem Esmalte Faster Dry

Parqueos

Señalización y Demarcación

Caucho Clorado

Cornizas

Aqualock 8000

Excello Latex Clima Extremo

Techos

Aqualock 8000

Fachadas y ladrillos

Aqualock Repelente de Agua

Senderos y lajas

Áreas exteriores

Excello Barniz Wet Look • Excello Barniz Satin Look

Cuarto de maquinaria

Calderas y planta eléctrica

Maquinaria: Anticorrosivo Kem Cati-Coat • Esmalte Kem Cati-Coat

Pisos: Armorseal 1000 HS Epoxy

Fachadas y paredes

Áreas de exterior

Muros: SuperPaint Exterior • Excello Latex Weather Perfect

Paredes con fisuras: Excello Latex Flexible

Paredes con humedad: Aqualock Bloqueador de Agua

Áreas comunes y baños

Áreas interiores de alto tráfico

SuperPaint Interior • Excello Latex Lavable *

Cisternas

Macropoxy 646 PW

Lavandería, área de carga y bodegas

Áreas interiores de alto tráfico

Paredes: Pro Industrial Pre Catalyzed Water Based Epoxy

Pisos: Armorseal 1000 HS Epoxy

Restaurante y cocina

Paredes: Pro Industrial Pre Catalyzed Water Based Epoxy

Pisos: Armorseal 1000 HS Epoxy

Asociados

Látex Acrílicos e Impermeabilizantes	Brochas de Poliéster Painter Plus Polyflex Rodillo de Microfibr Airtless Nova 390 / Ultimate MX II 490 PC PRO
Anticorrosivos y Esmaltes	Brochas Cerda Natural Painter Plus Rodillo de Esmaltes Airtless Nova 390 / Ultimate MX II 490 PC PRO Lijas en pliego Bell Star Cloth Hierro
Acabados para madera	Pistola de boquilla 1.3 mm Discos 5" Kovax en seco TriPro sin agujero (con lijadora) Bandas abiertas Maxfilm 70x419mm
Kem Señalización y Demarcación	Rodillos 3" Microfibr Rodillos 4" Nylon
Macropoxy 646 PW	Rodillos Epóxico 9" Airtless Ultimate MX II 695 ProContractor
Acabados automotrices	Discos 6" en seco Kovax Maxcut/Maxfilm Pistolas 1.3 mm - 1.9 mm

Utilice equipos y accesorios de Seguridad y Salud Ocupacional (lentes, trajes de pintor, mascarillas, etc)