



MARINO

CARTA DE COLOR PRIMARIOS Y ACABADOS ANTIFOULING

USO INMERSIÓN
(ABAJO DE LA LÍNEA DE FLOTACIÓN)



**LAS SOLUCIONES PARA EL
MERCADO MARINO**

ACABADOS



ANTIFOULING #35



Mate Rojo N51R35



Mate Azul N51L35



Mate Negro N51B35



Óxido de cobre



Retrasa Incrustaciones

ANTIFOULING #21



Mate Rojo N51R21



Mate Azul N51L21



Mate Negro N51B21



Óxido de cobre



Retrasa Incrustaciones

PRIMARIOS EPÓXICO

SUMERGIBLE PARTE A



Blanco N58WSA610



Negro N58BSA600



Multipropósito

2en1

Primario e intermedio



PRIMARIOS Y ACABADOS ANTIFOULING PRIMARIO EPÓXICO SUMERGIBLE

2 en 1: Funciona como primer y capa intermedia en sistemas de protección para la zona debajo de la línea de flotación

VENTAJAS:

- Multipropósito, puede usarse en diversos sustratos tales como acero, hierro, galvanizado, aluminio y fibra de vidrio
- Altos sólidos, alto poder de relleno al momento de la aplicación. Ideal para aplicar en filos, esquinas, y soldaduras
- Secado rápido, rápido retorno a operación

RENDIMIENTO:

- 10.7 - 21.5 m² / Gal (2.8 - 5.6 m² / L) de 5 a 10 mils (125-250 μm)

ACABADOS ANTIFOULING

Los Acabados Antifouling son adecuados para retrasar las incrustaciones de organismos marinos de cuerpo duro (caracolillos, mejillones, tubos de gusano) y algas (de tamaño micro o macro). Pueden ser utilizados sobre superficies preparadas o previamente imprimadas tales como acero, madera, aluminio, fibra de vidrio y superficies previamente pintadas con pinturas anti-fouling (tipo vinílico inclusive).

RENDIMIENTO:

- 30 - 36 m² / Gal (7.9 - 9.4 m² / L) 2.5 a 3 mils (63 a 75 μm)

Guatemala: (502) 2202-9999 • El Salvador: (503) 2133-2300 / 2133-2333

Honduras, Tegucigalpa: (504) 2283-8757 • Honduras, San Pedro Sula: (504) 2564-5050

Nicaragua: (505) 2248-9272 • Costa Rica: (506) 2216-4040 • Panamá (507) 321-8282

Bajo licencia de The Sherwin-Williams Co., Cleveland, Ohio. Propietaria de las marcas registradas.

www.sherwinca.com



7419522316873



51012