



MARINO

CARTA DE COLOR PRIMARIOS

USO ATMOSFÉRICO
(ARRIBA DE LA LÍNEA DE FLOTACIÓN)



**LAS SOLUCIONES PARA EL
MERCADO MARINO**


EPÓXICO PARTE A



Rojo N69RSA1



Gris N69ASA1



Blanco N69WSA1



**Alta resistencia
a químicos**



**Protege contra
la corrosión**



PRIMARIOS


UNIVERSAL HS



Mate Rojo Óxido N50NSA1



Mate Gris N50ASA1



Blanco N50WSA1



Protege contra
la corrosión

ALTOS SÓLIDOS



NOTA: Estos colores son una guía aproximada a los colores reales.

PRIMARIOS

EPÓXICO:

Primario epoxi con pigmentos de fosfato de Zinc para proteger superficies metálicas. Ideal para ambientes marinos.

RENDIMIENTO:

23 - 35 m² / Gal a 2 - 3 mils de espesor de película seca EPS
6 - 9 m² / L a 50 - 75 µm de espesor de película seca EPS

UNIVERSAL HS:

Primario alquídico de altos sólidos formulado para proteger superficies metálicas. Su propiedad universal le permite ser recubierto por acabados alquídicos, epóxicos o poliuretanos.

RENDIMIENTO:

25 - 38 m² / Gal a 2 - 3 mils de espesor de película seca EPS
6.6 - 10 m² / L a 50 - 75 µm de espesor de película seca EPS

Guatemala: (502) 2202-9999 • El Salvador: (503) 2133-2300 / 2133-2333
Honduras, Tegucigalpa: (504) 2283-8757 • Honduras, San Pedro Sula: (504) 2564-5050
Nicaragua: (505) 2248-9272 • Costa Rica: (506) 2216-4040 • Panamá (507) 321-8282
Bajo licencia de The Sherwin-Williams Co., Cleveland, Ohio. Propietaria de las marcas registradas.
www.sherwinca.com



7419522316903



51015