



MARINO

**CARTA DE COLOR
ESMALTE
ULTRA FAST DRY**

**USO ATMOSFÉRICO
(ARRIBA DE LA LÍNEA DE FLOTACIÓN)**



**LAS SOLUCIONES PARA EL
MERCADO MARINO**



Blanco N85WSA1



Negro N85BSA1



Rápido retorno



Retiene color
y brillo



COLORES DE LÍNEA

ESMALTE ULTRA FAST DRY PARTE A



Rojo Seguridad N85RSA1



Naranja Internacional N85ESA1



Amarillo Seguridad N85YSA1



Verde Seguridad N85GSA1



Azul Seguridad N85LSA1

*Disponible también en bases entintables

ESMALTE ULTRA FAST DRY

Es un esmalte alquídico modificado de súper rápido secado. Ideal para trabajos cortos de mantenimiento en la industria marina

Se aplica sobre cualquier tipo de superficie metálica y de concreto, debidamente preparada expuesta al interior o exterior.

USOS RECOMENDADOS:

En aplicaciones marinas tales como estructuras metálicas, superficies exteriores en tanques, tuberías, estructuras de puentes, señalización y demarcación sobre concreto o madera que NO SEAN PARA USO EN INMERSIÓN .

PREPARACIÓN RECOMENDADA DE SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia, seca y en buenas condiciones. Remueve todo el aceite, polvo, grasa, suciedad, óxido suelto y demás materia extraña, para asegurar una adherencia adecuada.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Para mayor información pregunte a su asesor de pinturas Sherwin-Williams o solicite la ficha técnica del producto. REQUIERE PRIMER

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura: 25°C (77°F) min / 33°C (91°F) max. Aire, superficie y material: al menos 3°C por arriba del punto de rocío. Humedad relativa: 85 % max. Refiérase al boletín de aplicación del producto para información más detallada

Guatemala: (502) 2202-9999 • El Salvador: (503) 2133-2300 / 2133-2333

Honduras, Tegucigalpa: (504) 2283-8757 • Honduras, San Pedro Sula: (504) 2564-5050

Nicaragua: (505) 2248-9272 • Costa Rica: (506) 2216-4040 • Panamá (507) 321-8282

Bajo licencia de The Sherwin-Williams Co., Cleveland, Ohio. Propietaria de las marcas registradas.

www.sherwinca.com



7419522316880



51013