



SHERWIN
WILLIAMS.

PROTECTOR IMPREGNANTE

EXTERIOR / INTERIOR

KEMVAR®



CARTA DE COLOR

KEMVAR®

PROTECTOR IMPREGNANTE

LÍNEA A18

Especialmente formulado a base de aceites naturales para proteger maderas al Interior/exterior tratada o natural. Disponible en transparente y colores tipo madera para garantizar la mayor protección.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE :

- Lije con grano #60,80 hasta máximo #120 si la madera está muy irregular
- Si existe grasa o suciedad Limpie con Sherwood® Limpiador Industrial para muebles R99CSA1

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

- Mezcle el Protector antes y durante la aplicación
- Se recomienda un área de prueba
- Aplique la primera mano de protector para sellar la superficie
- Despues de 5 - 10 minutos limpiar los excesos y homogenizar el color
- Aplicar 2 manos más dejando 20-30 minutos entre mano

APLICACIÓN:



Wipe
de microfibra



Brocha
Cerda Natural



Rodillo
de Microfibra



Pistola asistida
por aire

Reducción: No requiere, listo a usar
Secado (25° C, 50% humedad relativa):

- Al tacto: 10-15 Minutos
- Manipular: 20-30 minutos
- Para retocar: 1-2 horas
- Completo: 24-72 horas

Rendimiento teórico a 1 mils : 50 m²/gal (13m²/L)

(El rendimiento es un cálculo teórico y puede variar dependiendo la porosidad, edad y del tipo de madera que se esté utilizando)

VOC: 4.33 lb/gal (519.0 g/L)



COLORES EMPACADOS



Cedro
A18RSA1



Teca
A18YSA1



Nogal
A18NSA2



Wengue
A18NSA3



Transparente
A18TSA1



www.sherwinca.com

Consulte a su distribuidor autorizado Sherwin-Williams en:

- Guatemala: (502) 2202-9999 • El Salvador: (503) 2133-2300 / 2133-2333 •
- Honduras, Tegucigalpa: (504) 2283-8757 • Honduras, San Pedro Sula: (504) 2564-5050 •
- Nicaragua: (505) 2248-9272 • Costa Rica: (506) 2216-4040 • Panamá (507) 321-8282 •



7419522308663

Versión 11/25