



# Colonial

## Esmalte

MUY BUENA RETENCIÓN DE COLOR

### CARTA DE COLOR

BRILLANTE | EXTERIOR · INTERIOR

COLORES LISTOS PARA USAR

# Colonial

## Esmalte

**Colonial Esmalte**, está formulado con pigmentos y resinas alquídicas de calidad con acabado brillante, que brindan muy buena durabilidad, adherencia, resistencia, nivelación y retención de brillo. Desarrollado con tecnología antihongos, libre de plomo y mercurio que brindan muy buena resistencia al exterior e interior. Es ideal para lograr ambientes agradables y su fácil aplicación y lavabilidad lo hacen una muy buena opción en el hogar y la oficina.



## COLORES LLAMATIVOS




(P1)

Rojo Chino B82RSA6



(P1)

Azafrán B82YSA14



(P5)

Turquesa Alegre B82GSA17



(P5)

Verde Palmera B82GSA18



Naranja Calabaza B82ESA10



(P1)

Amarillo Cromo B82YSA12




(P1)

Melón B82ESA6



Violeta Suave B82PSA3



Celeste Cielo B82LSA14



(P2)

Azul Mediano B82LSA7



(P1)

Jalapeño B82RSA19



Verde Manzano B82GSA15

NOTA: Los colores presentados, son una guía aproximada a los colores reales.  
Para mejor representación del color, utilice como referencia el chip de color en el display del Sistema Color®.

## COLORES SOFISTICADOS



Café Oscuro B82NSA4



Café B82NSA3



Café Terrenal B82NSA9



Azul Caribe B82LSA13 <sup>(P6)</sup>




Rojo Quemado B82RSA13 <sup>(P1)</sup>



Gris Oscuro B82ASA12

## BLANCOS Y NEUTROS



Blanco B82WSA1



Blanco Hueso B82WSA3



Crema B82HSA6



Gris Claro B82ASA8



Negro B82BSA1

NOTA: Los colores presentados, son una guía aproximada a los colores reales.  
Para mejor representación del color, utilice como referencia el chip de color en el display del Sistema Color®.

**SHERWIN-WILLIAMS®**



## TIPS DE APLICACIÓN

### 1 Retire contaminantes.

Como manchas de óxido, grasa, polvo, hongos, suciedad o pintura antigua en mal estado.

Puede utilizar herramientas de alto desempeño. En caso necesite utilizar lijas, se recomienda el uso de **KOVAX**, o cepillos de alambre para remover el óxido.

### 2 Limpie la superficie.



Limpie el área con solvente **R1K3 VM&P Naphtha** de Sherwin-Williams, para eliminar restos de grasas o partículas que puedan interferir con la adhesión de la pintura.

### 3 Aplique sistema de pintura.

La máxima durabilidad se alcanza al aplicar un sistema de dos pasos Anticorrosivo y Esmalte.



Utilizar **Builders Base Anticorrosivo 4000 Mate** como primario. Si aplica sobre concreto deberá utilizar Sellador Multifuncional 4000.



Aplique **Colonial Esmalte** para proteger la superficie del sol, lluvia, y demás condiciones ambientales. De esta forma el metal estará protegido completamente.


Los mejores acabados se pueden obtener con brochas o rodillos Purdy de Sherwin-Williams. Verifique la Hoja Técnica para más instrucciones de aplicación.

# Colonial Esmalte

## Tipo de Superficie

- Acero / Hierro
- Aluminio / Galvanizado
- Bloque de concreto
- Concreto / Repello
- Madera
- Drywall
- Stucco cementicio

## Aplicación



# SHERWIN-WILLIAMS®



741952286954

51022