



# Esmalte FAST DRY

EXCELENTE RETENCIÓN DE COLOR



## CARTA DE COLOR

BRILLANTE | EXTERIOR • INTERIOR

COLORES LISTOS PARA USAR



Esmalte  
FAST DRY



**Excello Esmalte** es una pintura alquídica de fácil limpieza para exterior e interior. Ofrece amplia variedad de colores listos para usar, excelente adherencia, nivelamiento, cubrimiento y lavabilidad para garantizar acabados profesionales y duraderos.



COLORES  
LLAMATIVOS




Amarillo B4YSA10 (P1)



Azul Bandera B4LSA10 (P6)



Rojo Vivo B4RSA6 (P1)



Verde Aqua B4GSA9 (P5)



Verde Grama B4GSA24



Melón B4ESA9 (P1)



Naranja B4ESA3 (P1)



Amarillo Caterpillar B4YSA22 (P1)

COLORES  
SOFISTICADOS



Gris Puro B4ASA1



Celeste Glaciar B4LSA15



Verde John Deere B4GSA23




Azul Profundidad del Océano B4LSA11



Verde Amazonas B4GSA11 (P5)



Azul Delmare B4LSA13




Café Tabaco B4NSA8




Rojo Óxido B4RSA13

BLANCOS Y  
NEUTROS



Blanco Porcelana B4WSA18




Blanco Hueso B4WSA2




Marfil Concha B4H25



Beige Suave B4NSA1



Blanco Mate  
Blanco Brillante B4WSA7  
B4W56



Gris Perla B4A43



Negro Mate  
Negro Brillante B4BSA3  
B4BSA1


COLORES  
METALIZADOS




Aluminio B4SSA1




Plata B4SSA2



Dorado B4SSA3



Bronce B4SSA4



Cobre B4SSA5

NOTA: Los colores presentados, son una guía aproximada a los colores reales. Para mejor representación del color, utilice como referencia el chip de color en el display del Sistema Color®.

SHERWIN-WILLIAMS®



## TIPS DE APLICACIÓN

### 1 Retire contaminantes.

Como manchas de óxido, grasa, polvo, hongos, suciedad o pintura antigua en mal estado.

Puede utilizar herramientas de alto desempeño. En caso necesite utilizar lijas, se recomienda el uso de **KOVAX**, o cepillos de alambre para remover el óxido.

### 2 Limpie la superficie.



Limpie el área con solvente **RIK3 VM&P Naphtha** de Sherwin-Williams, para eliminar restos de grasas o partículas que puedan interferir con la adhesión de la pintura.

### 3 Aplique sistema de pintura.

La máxima durabilidad se alcanza al aplicar un sistema de dos pasos Anticorrosivo y Esmalte.



Utilizar **Builders Base Anticorrosivo 6000 Mate** como primario. Si aplica sobre concreto deberá utilizar Sellador Multifuncional 6000.



Aplique **Excello Esmalte** para proteger la superficie del sol, lluvia, y demás condiciones ambientales. De esta forma el metal estará protegido completamente.

Los mejores acabados se pueden obtener con brochas o rodillos Purdy de Sherwin-Williams. Verifique la Hoja Técnica para más instrucciones de aplicación.




## Esmalte FAST DRY



#### Tipo de Superficie

- Acero / Hierro
- Aluminio / Galvanizado
- Bloque de concreto
- Concreto / Repello
- Madera
- Drywall
- Stucco cementicio

#### Aplicación



## SHERWIN-WILLIAMS®



741952287647

51546